



## PLEXIGLAS® Resist WP 76/18/1,8

### Produktbeschreibung



Querschnitt der PLEXIGLAS® Resist WP 76/18/1,8 (Maße in mm)



#### Produkt und Nutzen

Die Wellplatte PLEXIGLAS® Resist<sup>\*)</sup> WP 76/18/1,8 ist eine sehr lichtdurchlässige und dauerhaft witterungsbeständige Platte aus schlagzäh modifiziertem Acrylglas (Polymethylmethacrylat, PMMA).

#### PLEXIGLAS® Resist WP 76/18/1,8 sind geeignet für

- Terrassendächer
- Carports
- Vordächer
- Veranden
- Fassaden
- Windfänge
- Paravents, Sichtschutz
- Lampenschirme, Dekoration, Laden-/Messebau
- etc.

#### Die Vorteile der PLEXIGLAS® Resist WP 76/18/1,8

- Sie sind außerordentlich UV-beständig mit 30 Jahren Garantie gegen Vergilbung\*\*.
- Sie schützen ausgezeichnet vor schädlicher UV-Strahlung.
- Sie sind sicher und einfach in der Handhabung.
- Sie sind hagelfest mit einem 10 Jahre garantierten Energiewert von 1 Joule.
- Sie sind in unterschiedlichen Farben und Oberflächenstrukturen verfügbar.

#### Stabilität und Schlagzähigkeit

PLEXIGLAS® Resist WP 76/18/1,8 sind aufgrund ihrer speziellen Rezeptur sehr stoßfest und unkompliziert mit einfachen Werkzeugen zu bearbeiten.

#### Oberflächenstrukturen und Farbe

PLEXIGLAS® Resist WP 76/18/1,8 passen sich durch ihre unterschiedlichen Farben (Farblos, Braun) und Oberflächenstrukturen (Glatt, C-Struktur) optimal an unterschiedliche Baustile an.

Darüber lassen sich mit den verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen interessante Design- und Lichteffekte erzielen.

#### Verlege- und Pflegehinweise

PLEXIGLAS® Resist WP 76/18/1,8 für Dächer und Fassaden werden punktuell auf einer ausreichend dimensionierten Unterkonstruktion befestigt. Die strukturierte Seite wird dabei nach unten bzw. innen verlegt. Bei richtiger Verlegung spült der Regen Verschmutzungen fort, trotzdem empfehlen wir zur Werterhaltung der Überdachung die PLEXIGLAS® Resist Wellplatten einmal jährlich gemäß unseren Pflegehinweisen zu reinigen.

<sup>\*)</sup> Europ. Patent 149 182

<sup>\*\*)</sup> Gilt für farblose PLEXIGLAS® Wellplatten gemäß Garantieerklärung



Die Platte ist durch die Naturally UV-Stable Technologie vollständig vor UV Strahlung geschützt.



### Tragverhalten

#### Unterstützungsabstände

Gemäß der Verlegeanleitung für PLEXIGLAS® Wellplatten punktuell befestigt benötigt die Wellplatte PLEXIGLAS® Resist WP 76/18/1,8 Querunterstützungen gemäß untenstehender Tabelle.

### Brandverhalten

- Im Brandverhalten ist PLEXIGLAS® in die europäische Klasse E nach DIN EN 13501 eingestuft.
- PLEXIGLAS® brennt nahezu rauchfrei nach DIN 4102 und ist leicht zu löschen.
- Die Rauchgase von PLEXIGLAS® sind nicht akut giftig nach DIN 53436 und nicht korrosiv nach DIN VDE 0482-267.
- Lichtflächen aus PLEXIGLAS® im Dach können im Brandfall aufschmelzen und als Rauch- und Wärmeabzug wirken.

### Garantie

Garantiebedingungen zu diesem und weiteren Produkten finden Sie unter [www.plexiglas.de](http://www.plexiglas.de).

### Unterstützungsabstand

Last [N/m <sup>2</sup> ]	Unterstützungsabstand [m]
200	1,3
400	1,2
600	1,0
800	0,8

### Technische Daten (Richtwerte)

Lieferlängen	2000 bis 7000 mm
<b>Lichttransmissionsgrad <math>\tau_{065}</math></b>	
Farblos 0R005 Glatt	ca. 92%
Farblos 0R005 C	ca. 90%
Braun 8R002 Glatt	ca. 70%
Braun 8R002 C	ca. 65%
Längenausdehnungskoeffizient $\alpha$	0,09 mm/m °C
Mögliche Ausdehnung durch Wärme und Feuchte	ca. 6 mm/m
Max. Gebrauchstemperatur ohne Belastung	70 °C

\* = registrierte Marke PLEXIGLAS ist eine registrierte Marke der Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Deutschland.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Qualität) und DIN EN ISO 14001 (Umwelt)

Evonik Industries ist ein weltweiter Hersteller von PMMA Produkten, die unter der registrierten Marke PLEXIGLAS® auf dem europäischen, asiatischen, afrikanischen und australischen Kontinent vertrieben werden und unter der Marke ACRYLITE® auf dem amerikanischen Kontinent.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

### Evonik Industries AG

Acrylic Polymers

Kirschenallee, 64293 Darmstadt, Deutschland

[info@plexiglas.de](mailto:info@plexiglas.de) [www.plexiglas.de](http://www.plexiglas.de) [www.evonik.com](http://www.evonik.com)